



维坊开瑞防水材料有限公司  
Weifang Cairy Waterproof Materials CO.,LTD.



# 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料

GAO TAN HOU ZHI BING XI SUAN ZHI FANG SHUI TU LIAO

## 「产品描述」

“开瑞”牌高弹厚质丙烯酸酯防水涂料是一种水乳型、不含有机溶剂的单组份高分子防水材料，是以优质的丙烯酸酯聚合物乳液为基料，配以多种功能型助剂、填充料加工而成的一种高性能厚质型单组分防水涂料。

## 「性能指标」

产品性能符合 JC/T 864-2008 中 I 型产品技术指标要求。

试验项目		技术指标
拉伸强度, MPa $\geq$		1.0
断裂伸长率, % $\geq$		300
低温柔性, $^{\circ}\text{C}$		-10 $^{\circ}\text{C}$ , 无裂纹
不透水性		0.3MPa, 30min 不透水
干燥时间	表干, h $\leq$	4
	实干, h $\leq$	8
固体含量, % $\geq$		65
处理后的拉伸强度保持率, %	加热处理 $\geq$	80
	碱处理 $\geq$	60
	酸处理 $\geq$	40
处理后的断裂延伸率, %	加热处理 $\geq$	
	碱处理 $\geq$	
	酸处理 $\geq$	200
加热伸缩率, %	伸长 $\leq$	1.0
	缩短 $\leq$	1.0

## 「产品特点」

- 1、能在潮湿及复杂的基面上施工、涂膜无接缝、整体性强。
- 2、粘结力强、抗拉强度高、延伸性能好，适应基层开裂变形能力强。
- 3、液态施工、室温固化、操作方便、工期短。
- 4、以水作为分散介质，无毒、无味、不污染环境。
- 5、冷施工，施工简单、工期短、维修方便。

## 「适用范围」

适用于新旧建筑物的屋面、墙面、地下室、水池、厕浴室、金属屋面等基面上的防水、防渗和防潮。

<http://www.wfkairui.com>

# 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料

GAO TAN HOU ZHI BING XI SUAN ZHI FANG SHUI TU LIAO



## 「使用方法」

### 1、基面处理

基面处理：施工面要求平整、干燥和坚实、无浮尘、无油污、无明水

### 2、节点部位处理

对于阴阳拐角、穿墙管道、地漏口、施工缝等用 . 丙烯酸防水涂料加胎体布进行加强处理，凹凸不平及裂缝应找平。

### 3、防水层涂刷

涂刷时要尽量均匀，不能有局部沉淀，涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。下一道涂层必须等上一道涂层表干后进行，施工过程中如涂料有轻微沉淀应搅拌均匀使用，上一道与下一道涂刷方向应相互垂直，加胎体布施工时，胎体布要铺贴平整，不能有褶皱，并用刷子刷实不留空鼓。一般防水需要刷两遍以上，涂膜尚未固化前，应注意保护，禁止踩踏和堆放重物及尖锐物体

## 「注意事项」

- 1、施工温度应在 5°C 至 35°C；雨天不能施工。
- 2、基面有明水及雨天不宜施工，施工后两天内，注意防雨淋、强晒或寒冻
- 3、寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存，低于 5°C 时应采取保温措施
- 4、产品应放置阴凉处，防止日光直接照射。

## 「包装、运输与存储」

- 1、本产品采用清洁、干燥、密闭的塑料桶包装。
- 2、本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时，应防冻，防止曝晒、挤压，保持包装完好无损。
- 3、在正常贮存条件下，保质期 12 个月。



地址：山东省青州市经济开发区益能街718号 电话：0536-3521716 3521816  
传真：0536-3521516 邮箱：kairuifs@163.com 网址：[//www.wfkairui.com](http://www.wfkairui.com)