



维坊开瑞防水材料有限公司
Weifang Cairy Waterproof Materials CO.,LTD.

CR-G0011 厨卫专用防水涂料

CR-G0011 CHU WEI ZHUAN YONG FANG SHUI TU LIAO



「产品特性」

1. 具有独特的整体性，涂膜连续无任何接缝。
2. 优良的耐候性，低温柔性及良好的抗老化性。
3. 无毒、无味、无污染，绿色环保。
4. 粘结力强，延伸性好，有着优异的追随性。
5. 单组份，水溶性，滚涂、喷涂皆可。
6. 操作简单，施工安全方便。

「主要特点」

1. 无毒无味，可在封闭空间内施工，绿色环保节能。
2. 与水泥基层有超强亲和力，能渗透基层 0.3mm，施工后不影响地暖及瓷砖施工。
3. 施工简单，效果好。
4. 对各种异型管道施工无死角，且粘结力强。
5. 防水、防潮性能优异，能有效防止潮气渗入墙体。

「施工工艺」

1. 该防水涂料在施工前进行搅拌均匀，使用时不得随意加水。
2. 本产品采用涂刷法或滚涂施工，涂刷的方向、行程长短应一致，各遍涂刷应交替进行，涂刷应均匀。防水涂膜应分层分遍涂布。
3. 每遍应在前一遍干燥后再涂刷（用手触摸涂层不粘手为宜）。
4. 铺设胎体布，搭接处不小于 5cm。在涂层中铺设胎体增强材料时，宜边涂边铺胎体布，胎体应刮平排出气泡，使涂料浸透胎体，覆盖完全，不得有胎体外露现象。

<http://www.wfkairui.com>

CR-G0011 厨卫专用防水涂料

CR-G0011 CHU WEI ZHUAN YONG FANG SHUI TU LIAO



「应用范围」

1. 用于新旧建筑内墙墙面的防水、防潮。
2. 用于石膏板及木板的防水及铺设木地板（地毯）之前的防潮处理。
3. 用于地下（建筑物地下室、地下车库、地铁等），厕浴间及阳台、停车场等工程的防水。

「注意事项」

1. 施工温度宜在 5°C 以上，35°C 以下施工。
2. 使用时涂料不得任意加水。
3. 涂刷前必须搅拌均匀，涂刷后 3 小时不宜水浇。



地址：山东省青州市经济开发区益能街718号 电话：0536-3521716 3521816
传真：0536-3521516 邮箱：kairuifs@163.com 网址：[//www.wfkairui.com](http://www.wfkairui.com)